MURR ELEKTRONIK
stay connected

MKS - D 20/1300-1 P DIODE MODULES


Mounting rail / screw-type terminal


Diodo universal 1 300 V, 1 A
20 diodos
Potencial catodo común
Los módulos de diodos están indicados para el antiparasitaje de cargas inductivas

Enlace al producto

Ilustración







El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371010
ECLASS-6.1	27371010
ECLASS-7.0	27371010
ECLASS-8.0	27371010
ECLASS-9.0	27371010
ECLASS-10.1	27371010

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27371010
ECLASS-12.0	27371010
ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879041911
Número de tarifa arancelaria	85411000
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos | Alimentación	
Tensión de servicio CA máx.	48 V
Tensión de servicio CC máx.	48 V
Datos técnicos | Instalación	
Sección transversal de la conexión máx.	4 mm²
Instalación | Conexión	
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, G32, (EN 60715)
Altura	86 mm
Anchura	45 mm
Profundidad	62 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Tipo de conexión 1	
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	22

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 29.03.2024