

Modlight50 Pro connecting modul base mounting

Input 24VDC

Base para fijación al suelo  
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                   | 27371232      |
| ECLASS-6.1                   | 27371232      |
| ECLASS-7.0                   | 27371232      |
| ECLASS-8.0                   | 27371232      |
| ECLASS-9.0                   | 27371232      |
| ECLASS-10.1                  | 27371232      |
| ECLASS-11.1                  | 27371232      |
| ECLASS-12.0                  | 27371232      |
| ETIM-5.0                     | EC001152      |
| ETIM-6.0                     | EC001152      |
| ETIM-7.0                     | EC001152      |
| GTIN                         | 4048879751551 |
| Número de tarifa arancelaria | 85319000      |
| Unidad de embalaje           | 1             |

Datos eléctricos | Alimentación

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Tensión de servicio CC      | 24 V   |
| Tensión de servicio CC mín. | 21,6 V |
| Tensión de servicio CC máx. | 26,4 V |

Protección de equipos | Sistema eléctrico

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Grado de protección (EN IEC 60529)      | IP65                 |
| Condición adicional grado de protección | insertado, Bloqueado |

| Datos mecánicos   Datos de material                  |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Color carcasa                                        | negro                    |
| Matrial carcasa                                      | Plástico                 |
| Datos mecánicos   Datos de montaje                   |                          |
| Altura                                               | 180 mm                   |
| Anchura                                              | 50 mm                    |
| Profundidad                                          | 50 mm                    |
| Características del entorno   Condiciones climáticas |                          |
| Temperatura de servicio mín.                         | -30 °C                   |
| Temperatura de servicio máx.                         | 60 °C                    |
| Tipo de conexión 1                                   |                          |
| Tipo de conexión                                     | Terminales de resorte FK |
| Family construction form                             | Borne                    |
| Gender                                               | female                   |
| Nº de polos                                          | 9                        |
| PIN 1                                                | LED-Modul RD             |
| PIN 2                                                | LED-Modul YE             |
| PIN 3                                                | LED-Modul GN             |
| PIN 4                                                | LED-Modul BU             |
| PIN 5                                                | LED-Modul CL             |
| PIN 6                                                | Buzzer                   |
| PIN 7                                                | 24 V DC (0 V)            |
| PIN 8                                                | Blinking                 |
| PIN 9                                                | 0 V (24 V DC)            |