MURR ELEKTRONIK
stay connected

M12 male 0° A-cod. IDC


4-pol., 0,14 - 0,34mm², 2,9 - 5,1mm


Macho recto
M12, 4 polos
Bornes IDC
Diámetro de conexión: 0.14...0.34 mm²
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.


Enlace al producto

Ilustración









El producto puede diferir de la imagen

Family construction form	M12
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP67

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27279221

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879201834
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos | Alimentación	
Tensión de servicio CA máx.	32 V
Tensión de servicio CC máx.	32 V
Corriente de servicio por contacto máx.	4 A
Datos técnicos | Instalación	
Sección transversal de la conexión mín.	0,14 mm²
Sección transversal de la conexión máx.	0,34 mm²
Diámetro de alambre individual mín.	0,1 mm
Instalación | Conexión	
Diámetro de aislamiento de cable mín.	1 mm
Wire insulation diameter max.	1,6 mm
Par de apriete	0,6 Nm
Protección de equipos | Sistema eléctrico	
Condición adicional grado de protección	insertado, Atornillado
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Modo de montaje	insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
Sección de bornes mín.	2,9 mm
Sección de bornes máx.	5,1 mm
Altura	43 mm
Anchura	15 mm
Profundidad	15 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	85 °C

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 28.03.2024