

SUPPRESSOR FOR CONTACTORS

RC, 400 VAC/DC, 25 VA



400 V AC/DC

RC

Otras configuraciones y voltajes bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879020619
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1

Compatibilidad | Compatible con

Conmutadores adecuados	universal
------------------------	-----------

Datos técnicos | Datos eléctricos

Potencia de sujeción máx.	25 W
---------------------------	------

Datos eléctricos | Entrada

Tensión de entrada CA mín.	240 V
Tensión de entrada CA máx.	400 V

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura	20 mm
Anchura	43 mm
Profundidad	12 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C