MURR ELEKTRONIK
stay connected

SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR


RC, 24VDC


24 V AC/DC
RC
Otras configuraciones y voltajes bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración







El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879019965
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1
Compatibilidad | Compatible con	
Conmutadores adecuados	3 RT 10.24/25/26
Datos eléctricos | Entrada	
Tensión de entrada CA mín.	24 V
Tensión de entrada CA máx.	70 V
Tensión de entrada CC mín.	24 V
Tensión de entrada CC máx.	70 V
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Altura	36 mm
Anchura	36 mm
Profundidad	10,2 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 28.03.2024

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d' Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-1143 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es