MURR ELEKTRONIK
stay connected

MOTOR SUPPRESSOR

Varistor, 3x575VAC/10kW

3× 575 V AC
VDR
Módulos antiparasitarios para otras tensiones, frecuencias o rendimientos de motor bajo demanda. No sustituir conmutadores de motor RC con conversores de frecuencia.

Enlace al producto

Ilustración





El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 25.04.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879019545
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos | Alimentación	
Frecuencia de red	10 ... 400 Hz
Datos eléctricos | Entrada	
Tensión de entrada CA	575 V
Datos técnicos | Instalación	
Sección transversal de la conexión alambres finos/múltiples mín.	0,5 mm²
Instalación | Conexión	
Connection information	Einzellitzen mit selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4
Longitud de los cordones individuales	250 mm
Protección de equipos | Medios	
Flame resistance	Difícilmente inflamable
Datos mecánicos | Datos de material	
Clase de inflamabilidad carcasa (UL94)	V-0
Matrial carcasa	Plástico
Material masa de relleno	Resina de relleno de dos componentes
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Altura	75 mm
Anchura	45 mm
Profundidad	42 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 25.04.2024