

## MOTOR SUPPRESSOR

Varistor, 3x400VAC/7,5kW



3× 400 V AC

VDR

Módulos antiparasitarios para otras tensiones, frecuencias o rendimientos de motor bajo demanda. No sustituir conmutadores de motor RC con convertidores de frecuencia.

### Enlace al producto

#### Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



#### Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879018920
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1

**Datos eléctricos | Entrada**

Tensión de entrada CA	400 V
-----------------------	-------

**Datos técnicos | Instalación**

Sección transversal de la conexión máx.	0,5 mm <sup>2</sup>
---	---------------------

**Instalación | Conexión**

Connection information	Cordones individuales
Longitud de los cordones individuales	100 mm
Bornes de anulares	M6Aislado

**Protección de equipos | Medios**

Flame resistance	Difícilmente inflamable
------------------	-------------------------

**Datos mecánicos | Datos de material**

Clase de inflamabilidad carcasa (UL94)	V-0
Material carcasa	Plástico
Material masa de relleno	Resina de relleno de dos componentes

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

Modo de montaje	insertado
Suitable for mounting type	Motorklemmkasten
Altura	25 mm
Anchura	25 mm
Profundidad	40 mm

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C