MURR ELEKTRONIK
stay connected

SUPPRESSOR FOR SIEMENS CONTACTOR


Diode, 24…240 VDC, 15 W


24...240 V DC
Varistor + Diode
Otras configuraciones y voltajes bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración







El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879018579
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1
Compatibilidad | Compatible con	
Conmutadores adecuados	3 TH 2; 3 TF 2; 3 TH 20; 3 TF 20
Datos técnicos | Datos eléctricos	
Factor de atenuación	1.5× UN
Datos eléctricos | Entrada	
Tensión de entrada CC mín.	24 V
Tensión de entrada CC máx.	240 V
Instalación | Conexión	
Connection information	Contacto
Protección de equipos | Medios	
Flame resistance	Difícilmente inflamable
Datos mecánicos | Datos de material	
Clase de inflamabilidad carcasa (UL94)	V-0
Matrial carcasa	Plástico
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Altura	19,5 mm
Anchura	20 mm
Profundidad	24,5 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 29.03.2024