

SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR

Zener diode, 24VDC



24 V DC

Diodo/Z-Diodo

Otras configuraciones y voltajes bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879018487
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1
Compatibilidad Compatible con	
Conmutadores adecuados	3 TH 3/4/8; 3 TF 30...45; 3 TB 40...3 TB 44
Datos técnicos Datos eléctricos	
Factor de atenuación	1.5x UN
Datos eléctricos Entrada	
Tensión de entrada CC mín.	12 V
Tensión de entrada CC máx.	30 V
Instalación Conexión	
Connection information	Terminales de horquilla de cierre automático
Protección de equipos Medios	
Flame resistance	Difícilmente inflamable
Datos mecánicos Datos de material	
Clase de inflamabilidad carcasa (UL94)	V-0
Matrial carcasa	Plástico
Datos mecánicos Datos de montaje	
Altura	11 mm
Anchura	27 mm
Profundidad	24 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C