MURR ELEKTRONIK
stay connected


POWER DISTRIBUTOR PD4 7/8" 5 POLE


24+E male to 4 x 7/8" 5-pole female


Conexión industrial macho 24+PE
para 4× 7/8" hembra UNF
5 polos

Enlace al producto

Ilustración







El producto puede diferir de la imagen

CE

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27142601
ECLASS-7.0	27142601
ECLASS-8.0	27142601
ECLASS-9.0	27142601
ECLASS-10.1	27142601

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27142606
ECLASS-12.0	27142606
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879063449
Número de tarifa arancelaria	85369010
Unidad de embalaje	1
Datos técnicos | Datos eléctricos	
Grado de seguridad	SELV
Datos eléctricos | Alimentación	
Tensión de servicio CA	50 V
Tensión de servicio CC	120 V
Corriente de servicio por contacto máx.	9 A
Protección de equipos | Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP67
Condición adicional grado de protección	insertado, Atornillado
Datos mecánicos | Datos de material	
Revestimiento carcasa	pulverizado
Matrial carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Altura	165 mm
Anchura	70 mm
Profundidad	100 mm
Técnicas de bloqueo	Fijación a dos manos (2 bornes de muelle)
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-30 °C
Temperatura de servicio máx.	85 °C

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 29.03.2024