MMW ANALOG COUPLER COMPONENT


IN:-10..+10V/(0)4..20 mA - OUT:0..10V/(0)4..20 mA


INPUT: 0...5 V DC, 0...10 V DC, ±10 V DC
INPUT: 0...20 mA, 4...20 mA
Bornes de tornillo
Entrada, salida y alimentación de voltaje separadas galvánicamente
Características especiales del MULTIWANDLER Art. Nr. 664407: señales de voltaje analógico 0.5...V/0 y -10...+10 V y señales de corriente 0...20 mA y 4...20 mA. Estos módulos compactos pueden aislarse galvánicamente en tres señales estandar, lo que significa que todas las combinaciones están cubiertas con un único modelo. La selección de la entrada se realiza a través de un interruptor giratorio de 5 polos, accesible bajo la etiqueta de identificación. La alimentación de tensión está aislada galvánicamente de los circuitos de entrada y salida (aislamiento de 3 vías).

Enlace al producto

Ilustración







El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27210990

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-6.1	27210990
ECLASS-7.0	27210990
ECLASS-8.0	27210990
ECLASS-9.0	27210990
ECLASS-10.1	27210990
ECLASS-11.1	27210990
ECLASS-12.0	27210990
ETIM-5.0	EC002477
GTIN	4048879028479
Número de tarifa arancelaria	85437090
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos | Entrada	
Carga máx.	75 Ω
Corriente de entrada modo 2 mín.	4 mA
Corriente de entrada modo 2 máx.	20 mA
Corriente de entrada mín.	0 mA
Corriente de entrada máx.	20 mA
Resistencia de entrada	100 kΩ
Datos eléctricos | Salida	
Carga máx.	400 Ω
Protección de equipos | Sistema eléctrico	
Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida	0,75 kV
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Carril de montaje, (EN 60715)
Altura	90 mm
Anchura	12,4 mm
Profundidad	70 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	50 °C
Tipo de conexión 5	
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	2
PIN 1	+ 24 V DC
PIN 2	GD
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	2
PIN 1	GD 1
PIN 2	GD 1
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	2
PIN 1	U
PIN 2	I
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 28.03.2024

Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	2
PIN 1	Uo
PIN 2	I 1
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	2
PIN 1	I 2
PIN 2	GD 2

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 28.03.2024

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d' Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-1143 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es