MURR ELEKTRONIK
stay connected

AMS 10-43/5 OPTO-COUPLER MODULE

N: 53 VDC - OUT: 53 VDC / 4 A

Transistor 4 A
24 V DC
Control voltaje 230 V AC bajo pedido

Enlace al producto

Ilustración





El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 25.04.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879028028
Número de tarifa arancelaria	85414900
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos | Entrada	
Tensión de entrada DESC. CC mín.	0 V
Tensión de entrada DESC. CC máx.	3 V
Tensión de entrada CC mín.	10 V
Tensión de entrada CC máx.	53 V
Corriente de entrada	14,5 mA
Datos eléctricos | Salida	
Retardo de desconexión máx.	7 µs
Frecuencia de conmutación inductiva máx.	1 Hz
Frecuencia de conmutación óhmica máx.	2000 Hz
Tensión de conmutación CC mín.	4,5 V
Tensión de conmutación CC máx.	53 V
Corriente de conmutación mín.	10 mA
Corriente de conmutación máx.	4 A
Caída de tensión CC máx.	1,5 V
Diagnósticos	
LED de indicación de estado	rojo
Protección de equipos | Sistema eléctrico	
Tensión de aislamiento asignada	3750 V
Protección de equipos | Medios	
Flame resistance	Difícilmente inflamable
Datos mecánicos | Datos de material	
Color carcasa	negro
Matrial carcasa	Plástico
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, G32, (EN 60715)
Altura	75 mm
Anchura	22,5 mm
Profundidad	85 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Tipo de conexión 2	
Tipo de conexión 1	~3
Tipo de conexión 2	RES
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	4
PIN 1	14
PIN 2	13
PIN 3	13
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 25.04.2024

Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	4
PIN 1	A 1
PIN 2	A 2
PIN 3	A 2

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 25.04.2024

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d' Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-1143 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es