MURR ELEKTRONIK
stay connected

AMMDS 10-44/1 OPTO-COUPLER MODULE

IN: 35 VDC - OUT: 35 VDC / 0.2 A

Transistor 0.2 A
24 V DC
con puente de potencial de masa
Bornes de dobles en el lado de la salida
para conmutaciones rápidas

Enlace al producto

Ilustración





El producto puede diferir de la imagen

Información general de producto

Scope of delivery	Puente (n.º art. 90960)

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 16.04.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879027977
Número de tarifa arancelaria	85414900
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos | Entrada	
Tensión de entrada DESC. CC mín.	0 V
Tensión de entrada DESC. CC máx.	5 V
Tensión de entrada CC mín.	10 V
Tensión de entrada CC máx.	35 V
Corriente de entrada	10 mA
Datos eléctricos | Salida	
Retardo de desconexión máx.	14 µs
Corriente de reposo DESC. máx.	0,3 mA
Frecuencia de conmutación inductiva máx.	200 Hz
Frecuencia de conmutación óhmica máx.	20000 Hz
Tensión de conmutación CC mín.	5 V
Tensión de conmutación CC máx.	35 V
Corriente de conmutación mín.	1 mA
Corriente de conmutación máx.	0,2 A
Caída de tensión CC máx.	0,5 V
Diagnósticos	
LED de indicación de estado	rojo
Protección de equipos | Sistema eléctrico	
Tensión de servicio	2,5 kV
Protección de equipos | Medios	
Flame resistance	Difícilmente inflamable
Datos mecánicos | Datos de material	
Color carcasa	negro
Matrial carcasa	Plástico
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, G32, (EN 60715)
Altura	68 mm
Anchura	82 mm
Profundidad	12 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Tipo de conexión 3	
Tipo de conexión 1	Input
Tipo de conexión 2	Output
Tipo de conexión 3	Output
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	2

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exactitud e integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 16.04.2024

Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	2
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	2
PIN 1	+ 14
PIN 2	13

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 16.04.2024

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d' Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-1143 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es