MURR ELEKTRONIK
stay connected

DC-MOTOR COMMUTATING CIRCUIT


IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 3 A


Transistor 3 A
24 V DC
Bornes de tornillo
Start-Stop/Izq.-Der. (modo de parada activo)
Vigilancia de sobrecorriente y temperatura

Enlace al producto

Ilustración







El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27370905
ECLASS-7.0	27370905
ECLASS-8.0	27370905
ECLASS-9.0	27370905

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-10.1	27370905
ECLASS-11.1	27370905
ECLASS-12.0	27370905
ETIM-5.0	EC002615
GTIN	4048879027922
Número de tarifa arancelaria	85414900
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos | Entrada	
Tensión de entrada DESC. CC mín.	0 V
Tensión de entrada DESC. CC máx.	5 V
Tensión de entrada CC mín.	15 V
Tensión de entrada CC máx.	30 V
Corriente de entrada	10 mA
Datos eléctricos | Salida	
Retardo de desconexión máx.	10 ms
Retardo de conexión máx.	1,2 ms
Corriente de reposo DESC. máx.	10 mA
Additional condition switching frequency	engine dependent
Frecuencia de conmutación máx.	1 Hz
Tensión de conmutación CC mín.	19,2 V
Tensión de conmutación CC máx.	30 V
Corriente de conmutación máx.	3 A
Caída de tensión CC máx.	1,4 V
Corriente de pico 100 ms	6 A
Tiempo de giro máx.	50 ms
Diagnósticos	
LED de indicación de estado	amarillo, verde
Protección de equipos | Medios	
Flame resistance	Difícilmente inflamable
Datos mecánicos | Datos de material	
Color carcasa	negro
Matrial carcasa	Plástico
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, G32, (EN 60715)
Altura	90 mm
Anchura	12,4 mm
Profundidad	70 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	0 °C
Temperatura de servicio máx.	50 °C
Tipo de conexión 4	
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	2
PIN 1	+ 24 V DC
PIN 2	0 V
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 29.03.2024

Nº de polos	2
PIN 1	M 1
PIN 2	M 2
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	2
PIN 1	S / -S
PIN 2	L / -R
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	2
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 29.03.2024

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d' Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-1143 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es