



**RMME 11/110 AC INPUT RELAY**

IN: 110 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 1 A

1 relé; 1 contacto NO  
 6 A  
 110 V AC  
 Bornes de tornillo

**Enlace al producto****Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Datos comerciales**

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027533
Número de tarifa arancelaria	85364900
Unidad de embalaje	1

**Datos eléctricos | Entrada**

Tensión de entrada CA	110 V
Tensión de entrada CA mín.	95 V
Tensión de entrada CA máx.	121 V
Tensión de entrada CC	110 V
Tensión de entrada CC mín.	95 V
Tensión de entrada CC máx.	121 V
Corriente de entrada	3,5 mA

**Datos eléctricos | Salida**

Categoría de uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1)	4 A @ 24 V, 4 A @ 110 V, 4 A @ 230 V
Categoría de uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1)	2 A @ 24 V, 0,25 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Frecuencia de conmutación máx.	15 Hz
Potencia de conmutación CA máx.	1500 VA
Potencia de conmutación CC máx.	120 W
Tensión de conmutación CA máx.	250 V
Tensión de conmutación CC máx.	250 V
Corriente de conmutación CC	1 mA
Corriente de conmutación máx.	6 A
Capacidad de ruptura CA-12 (EN IEC 60947-5-1)	6 A (24/110/230 V AC)

**Diagnósticos**

LED de indicación de estado	amarillo
-----------------------------	----------

**Datos técnicos | Protección de equipos**

Condición de vida útil	En función de la carga
------------------------	------------------------

**Protección de equipos | Sistema eléctrico**

Tensión de servicio	1,5 kV
Vida útil eléctrica	100000000 Ciclos

**Protección de equipos | Sistema mecánico**

Vida útil mecánica	100000000 Ciclos
--------------------	------------------

**Datos técnicos | Datos mecánicos**

Tiempo de desactivación máx.	10 ms
Tiempo de respuesta máx.	10 ms
Tiempo de rebote máx.	1 ms

**Datos mecánicos | Datos de material**

Material contacto	AG Ni hv
-------------------	----------

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, G32, (EN 60715)
Altura	56 mm
Anchura	12 mm
Profundidad	65 mm

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C

Tipo de conexión 2	
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	2
PIN 1	13
PIN 2	14
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	2
PIN 1	A 1
PIN 2	A 2