

PROFIBUS-PLUG-MALE (SUB-D) 90° WITH PG

Cut clamp for rigid and flexible wires

Conector de conexión bus 90°
PROFIBUS
SUB-D9 (macho), terminales IDC, cable rígido y flexible, conexión de dispositivos de programación
PROFIBUS, FC-cable rígido/flexible, 1× 2× 0.64 mm², para diámetros exteriores 8.0 ±0.5 mm

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879050555
Número de tarifa arancelaria	85389091
Unidad de embalaje	1
Datos técnicos Datos eléctricos	
Resistencia terminal	Conectable adicionalmente, Integrado
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CC mín.	4,75 V
Tensión de servicio CC máx.	5,25 V
Consumo de corriente máx.	12,5 mA
Datos técnicos Comunicación industrial	
Tasa de transmisión máx.	12 MBit/s
Instalación Conexión	

Tipo de conexiónConector por desplazamiento del aislante IDC

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP20
Grado de contaminación	2

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura	72 mm
Anchura	40 mm
Profundidad	17 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-25 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C