MURR ELEKTRONIK
stay connected

Gateway ProfiNet/AS-i, 1 Master, P24


Product discontinued since 2023-02-13

AS-Interface/PROFINET
Power 24V
Specification 3.0
Diagnóstico vía BUS
Los folletos actuales y los ficheros GSD pueden bajarse de www.murrelektronik.com
Otros gateways bajo demanda.
Gateway-Singlemaster
Desacoplo de datos AS-Interface integrado
Detección de direcciones AS-Interface duplicadas
Detector EMC AS-Interface integrado

Enlace al producto

Ilustración





El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879553872
Número de tarifa arancelaria	85176200
Unidad de embalaje	1

Datos técnicos | Datos eléctricos

Corriente de servicio asignada interfaz AS máx.	250 mA

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Grado de seguridad	PELV
Datos eléctricos | Alimentación	
Tensión de servicio CC	24 V
Tensión de servicio CC mín.	20 V
Tensión de servicio CC máx.	30,6 V
Datos técnicos | Comunicación industrial	
Protocolo compatible	PROFINET
Comunicación industrial | Datos de bus	
Automatic baudrate detection	no
Índice Baudio máx.	100 MBaud
Comunicación industrial | Interfaz AS	
Especificación AS-i	V3.0
Número de esclavos máx.	62
Interfaz de diagnóstico en serie	RJ45/Fieldbus
Tiempo de ciclo AS-i	150 µs × (nº de esclavos + 2)
Comunicación industrial | Profinet	
Clase de conformidad PROFINET	B
Instalación | Conexión	
Family construction form	RJ45
Protección de equipos | Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP20
Tensión de aislamiento asignada	500 V
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Carril de montaje, (EN 60715)
Altura	120 mm
Anchura	85 mm
Profundidad	83 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	0 °C
Temperatura de servicio máx.	55 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-25 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	85 °C
Estándar de producto	EN 61131-2, EN 62026-2

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 28.03.2024