stay connected

MIRO BT

IP65 Bluetooth Master/Slave PROFINET

PROFINET
Bluetooth Master/Slave
100 Mbit/s
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	19170101
ECLASS-6.1	27242602
ECLASS-7.0	27242602
ECLASS-8.0	27242602
ECLASS-9.0	27242602
ECLASS-10.1	27242602
ECLASS-11.1	27242602
ECLASS-12.0	27242602
ETIM-5.0	EC001604
ETIM-6.0	EC001604
ETIM-7.0	EC001604
GTIN	4048879582414
Número de tarifa arancelaria	85176200
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación	
Tensión de servicio CC	24 V
Corriente de servicio máx.	150 mA

Datos técnicos | Comunicación industrial	
Frecuencia de radio	2.4 GHz Bluetooth
Transmisión de potencia	100 mW

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 20.04.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Instalación | Conexión	
Conexión de antena	Hembrilla SMA (50 Ω)
Set de montaje	M4
Protección de equipos | Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
Datos mecánicos | Datos de material	
Color carcasa	negro
Matrial carcasa	Metal
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Modo de montaje	Atornillado
Altura	125 mm
Anchura	86 mm
Profundidad	41 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	75 °C
Estándar de producto	EN 61131-2
Tipo de conexión 4	
Tipo de conexión 1	10M / 100M
Tipo de conexión 2	24 V DC
Tipo de conexión 3	Ant
Family construction form	M12
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Codificación	D
Nº de polos	4
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -
Family construction form	M12
Gender	male
Color de soportes de contacto	negro
Codificación	A
Nº de polos	5
PIN 1	25 V DC
PIN 3	0 V
PIN 5	PE
Family construction form	SMA
Gender	female
Nº de polos	2
PIN 1	Signal
PIN 2	PE
Family construction form	USB Mini
Gender	female
Nº de polos	5

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 20.04.2024