MURR ELEKTRONIK
stay connected

MSVD POWER SOCKET NEMA (GFCI)


Mounting rail

USA (2× NEMA-GFCI 5-20)
Interruptor de circuito de conexión a tierra
Bornes de tornillo
Cada enchufe soporta una carga de 20 A, sin embargo, la carga máxima de los dos enchufes debe ser inferior a 30 A.

Enlace al producto

Ilustración





El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27142305
ECLASS-7.0	27142305
ECLASS-8.0	27142305
ECLASS-9.0	27142305
ECLASS-10.1	27142305
ECLASS-11.1	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879041386
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Datos técnicos | Datos eléctricos	
Corriente de fallo mín.	4 mA
Corriente de fallo máx.	6 mA
Datos eléctricos | Alimentación	
Tensión de servicio CA	125 V
Corriente de servicio máx.	20 A
Datos técnicos | Instalación	

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 28.03.2024

Sección transversal de la conexión máx.	6 mm²
Instalación | Conexión	
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Carril de montaje, (EN 60715)
Altura	126 mm
Anchura	64 mm
Profundidad	55 mm

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 28.03.2024

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d' Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-1143 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es