MURR ELEKTRONIK
stay connected

Emergency stop with 2 positive opening


contacts in a IP65 enclosure


E-Stop 42 2NC L M12(8)
con conexión M12
8 polos
Paro de emergencia
2 NC (apertura-positiva)
el anillo LED puede encenderse
mounting with clip on the back side


Enlace al producto

Ilustración









El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371244
ECLASS-6.1	27371244
ECLASS-7.0	27371244

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-8.0	27371244
ECLASS-9.0	27371244
ECLASS-10.1	27371244
ECLASS-11.1	27371244
ECLASS-12.0	27371244
ETIM-5.0	EC002034
GTIN	4048879594219
Número de tarifa arancelaria	85365080
Unidad de embalaje	1
Datos técnicos | Datos eléctricos	
Tensión de servicio CA/CC iluminación LED máx.	30 V
Corriente de servicio iluminación LED	4 mA @24 V DC
Datos eléctricos | Alimentación	
Tensión de servicio CC mín.	1 V
Tensión de servicio CC máx.	36 V
Tensión de servicio CC (UL "Recognized")	30 V
Corriente de trabajo	1,5 A
Datos técnicos | Protección de equipos	
Condición de vida útil	En función de la carga, En función de la temperatura
Protección de equipos | Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
Vida útil eléctrica	50000 Ciclos
Protección de equipos | Sistema mecánico	
Vida útil mecánica	50000 Ciclos
Vida útil mecánica B10d	250000 Ciclos
Datos técnicos | Datos mecánicos	
Tiempo de rebote máx.	10 ms
Datos mecánicos | Datos de material	
Material contacto	AgNi
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Altura	52 mm
Anchura	124 mm
Profundidad	42 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-25 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	85 °C
Datos técnicos | Fiabilidad	
Contacto NC Lambda	20 %
Tipo de conexión 1	
Family construction form	M12
Gender	male
Color de soportes de contacto	negro
Codificación	A
Nº de polos	8
PIN 1	NC 1
PIN 2	NC 1 +
PIN 3	NC 2

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 29.03.2024

PIN 4	NC 2 +
PIN 7	X 2 -
PIN 8	X 1 +

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 29.03.2024

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d' Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-1143 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es