MURR ELEKTRONIK
stay connected

K-Switch 22 2NO 1x40SR M12(4)

Keylock switch 1x40° spring return


K-Switch 22 2NO 1x40SR M12(4)
Schlüsselschalter 1x40° tastend

Connection M12 (4-pin)

Enlace al producto

Ilustración





El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales	
ECLASS-6.1	27371243
ECLASS-7.0	27371243
ECLASS-8.0	27371243
ECLASS-9.0	27371243
ECLASS-10.1	27371243
ECLASS-11.1	27371243
ECLASS-12.0	27371243
GTIN	4048879595124
Número de tarifa arancelaria	85365080
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos | Alimentación	
Tensión de servicio asignada CA-15	35 V
Tensión de servicio asignada CC-13	35 V
Corriente de servicio asignada	0,1 A
Datos eléctricos | Entrada	
Corriente de cortocircuito	1000 A
Datos eléctricos | Salida	
Potencia de conmutación máx.	0,25 W
Tensión de conmutación CA mín.	1 V

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exactitud e integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Tensión de conmutación CA máx.	32 V
Tensión de conmutación CA máx. (UL 60947)	30 V
Tensión de conmutación CC mín.	1 V
Tensión de conmutación CC máx.	32 V
Tensión de conmutación CC máx. (UL 60947)	30 V
Corriente de conmutación mín.	1 mA
Corriente de conmutación máx.	100 mA
Instalación | Conexión	
Family construction form	M12
Instalación | Asignación de pines	
Codificación	A
Nº de polos	4
Protección de equipos | Sistema eléctrico	
Altitud de montaje máx.	2000 m
Grado de protección en lado frontal (EN IEC 60529)	IP65
Grado de protección de la parte trasera (EN IEC 60529)	IP65
Grado de contaminación	2
Tensión de aislamiento asignada	250 V
Dispositivo de protección contra cortocircuitos (SCPD)	Fusible 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG rápido
Categoría de sobretensión (EN 60950-1)	II
Protección de equipos | Sistema mecánico	
Vida útil mecánica	300000 Ciclos
Vida útil mecánica B10	429962 Ciclos
Clasificación del tipo de cerramiento UL lado frontal	type 4X
Protección de equipos | Medios	
Resistencia a la neblina salina (IEC 60068-2-11)	sí
Datos técnicos | Datos mecánicos	
Iluminable	no
Función de accionamiento	De pulsación
Fuerza de accionamiento máx.	1,3 N
Color	negro
Color unión	negro
Anillo frontal de color	negro
Forma unión	Redonda
Tipo de contacto	2 S
Datos mecánicos | Datos de material	
Matrial carcasa	Plástico
Material contacto	Gold
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Modo de montaje	Anillo roscado
Altura de montaje	45 mm
Mounting depth	36,4 mm
Abertura de montaje	22,3 mm
Altura	29,8 mm
Anchura	75,1 mm
Trama mín.	30 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 29.03.2024

Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	85 °C
Reducción de potencia a partir de	40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	90 °C
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento)	93 %
Tipo de conexión 1	
Family construction form	M12
Gender	male
Color de soportes de contacto	negro
Codificación	A
Nº de polos	4
PIN 1	NO 1 2
PIN 2	NO 1
PIN 4	NO 2

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 29.03.2024

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d' Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-1143 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es