

LED-INDICATOR OPAC / YELLOW

LED-230VAC IP65

(amarillo)
230 V AC
Módulos apropiados para un ancho de pared de 1.5...5.0 mm

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879041287
Número de tarifa arancelaria	85318070
Unidad de embalaje	10

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CA	230 V
Tensión de servicio CA mín.	207 V
Tensión de servicio CA máx.	253 V
Consumo de corriente mín.	8 mA
Consumo de corriente máx.	12 mA

Instalación | Conexión

Connection information	Faston 2.8×0.8 mm
------------------------	-------------------

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
------------------------------------	------

Protección de equipos | Medios

Flame resistance	Difícilmente inflamable
------------------	-------------------------

Datos técnicos | Datos mecánicos

Diámetro LED 5 mm

Datos mecánicos | Datos de material

Matrial carcasa Plástico

Datos mecánicos | Datos de montaje

Diámetro taladro de placa frontal 9 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín. -20 °C

Temperatura de servicio máx. 50 °C