MURR ELEKTRONIK
stay connected

LED-INDICATOR OPAC / GREEN


LED-110V IP65

(verde)
110 V AC/DC
Módulos apropiados para un ancho de pared de 1.5...5.0 mm

Enlace al producto

Ilustración





El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879041263
Número de tarifa arancelaria	85318070
Unidad de embalaje	10

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CA	110 V
Tensión de servicio CA mín.	95 V
Tensión de servicio CA máx.	121 V
Tensión de servicio CC	110 V
Tensión de servicio CC mín.	95 V
Tensión de servicio CC máx.	121 V
Consumo de corriente mín.	8 mA
Consumo de corriente máx.	12 mA

Instalación | Conexión

Connection information	Faston 2.8×0.8 mm

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 28.03.2024

Protección de equipos | Medios	
Flame resistance	Difícilmente inflamable
Datos técnicos | Datos mecánicos	
Diámetro LED	5 mm
Datos mecánicos | Datos de material	
Matrial carcasa	Plástico
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Diámetro taladro de placa frontal	9 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	50 °C

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 28.03.2024

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d' Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-1143 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es