

LED - LT 24/RED

(rojo)
24 V DC
con entrada para test de lamparas
Módulos apropiados para un ancho de pared de 1.5...5.0 mm

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879041249
Número de tarifa arancelaria	85318070
Unidad de embalaje	10
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CC	24 V
Tensión de servicio CC mín.	20,4 V
Tensión de servicio CC máx.	26,4 V
Consumo de corriente máx.	10 mA
Instalación Conexión	
Connection information	Faston 2.8×0.8 mm
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
Protección de equipos Medios	
Flame resistance	Difícilmente inflamable
Datos técnicos Datos mecánicos	
Diámetro LED	5 mm

Datos mecánicos | Datos de material

Material carcasa	Plástico
------------------	----------

Datos mecánicos | Datos de montaje

Diámetro taladro de placa frontal	9 mm
-----------------------------------	------

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
------------------------------	--------

Temperatura de servicio máx.	50 °C
------------------------------	-------