MURR ELEKTRONIK
stay connected

LED-INDICATOR BLUE

LED 5mm - 24V AC/DC - 15mA - IP67

(azul)
24 V AC/DC
Protección IP67

Enlace al producto

Ilustración





El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879040686
Número de tarifa arancelaria	85318070

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exactа integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 25.04.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Unidad de embalaje	10
Datos eléctricos | Alimentación	
Tensión de servicio CA	24 V
Tensión de servicio CA mín.	20,4 V
Tensión de servicio CA máx.	26,4 V
Tensión de servicio CC	24 V
Tensión de servicio CC mín.	20,4 V
Tensión de servicio CC máx.	26,4 V
Consumo de corriente mín.	13 mA
Consumo de corriente máx.	17 mA
Instalación | Conexión	
Connection information	Faston 2.8×0.8 mm
Protección de equipos | Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP67
Datos técnicos | Datos mecánicos	
Diámetro LED	5 mm
Datos mecánicos | Datos de material	
Color carcasa	gris
Matrial carcasa	PVC
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Diámetro taladro de placa frontal	8 mm
Altura	18,5 mm
Anchura	12 mm
Profundidad	53 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 25.04.2024