MPS POWER SUPPLY 3-PHASE,


IN: 340-460VAC OUT: 22-28V/10ADC


INPUT: 3× 360...440 V AC
OUTPUT: 22...28 V DC
Corriente: 10 A
additional mounting feet for screw mounting part no. 89500

Enlace al producto

Ilustración







El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080637
Número de tarifa arancelaria	85044083
Unidad de embalaje	1
Datos técnicos | Datos eléctricos	
Conmutabilidad en paralelo	sí
Conexión en serie	sí
Grado de seguridad	SELV
Datos eléctricos | Alimentación	
Frecuencia de red	50 ... 60 Hz
Datos eléctricos | Entrada	
Tensión de entrada CA mín.	360 V
Tensión de entrada CA máx.	440 V
Corriente de entrada CA (trifásica)	0,42 A
Fusible previo externo por fase máx.	10 A
Número de fases entrada	3
Grado de eficiencia	90 %
Datos eléctricos | Salida	
Tensión de salida CC	24 V
Tensión de salida CC mín.	22 V
Tensión de salida CC máx.	28 V
Tensión de salida ajustable	sí
Corriente de salida	10 A
Corriente de salida (UL)	12 A
Puenteo de red por corte eléctrico mín.	3 ms @ 400 V AC
Control de fases	Desconexión en funcionamiento de dos fases
Ondulación residual efectiva máx.	20 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV
Protección de equipos | Sistema eléctrico	
Protección contra cortocircuito salida	sí
Protección contra sobrecarga salida	sí
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, (EN 60715)
Altura	132 mm
Anchura	198 mm
Profundidad	97 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	0 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-25 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	85 °C
Humedad relativa del aire mín. (funcionamiento)	30 %
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento)	90 % Sin condensación
Tipo de conexión 3	
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 28.03.2024

Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	Signal
PIN 2	Signal +
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	4
PIN 1	PE
PIN 2	L 1
PIN 3	L 2
PIN 4	L 3
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	4
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 28.03.2024

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d' Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-1143 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es