MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECO-RAIL-2 POWER SUPPLY 1-PHASE,


IN: 90 ... 132 VAC / 173 … 264 VAC OUT: 24V/20ADC

INPUT: 90...132 V AC/173...264 V AC
OUTPUT: 23...28 V DC
Corriente: 20 A
Puenteo de red por corte eléctrico mín.
min. 15 ms (115 V AC); min. 20 ms (230 V AC)

Enlace al producto

Ilustración





El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879694636
Número de tarifa arancelaria	85044083
Unidad de embalaje	1

Datos técnicos | Datos eléctricos

Número de dispositivos conmutación en serie máx.	2
Conmutabilidad en paralelo	no
Conexión en serie	sí

Datos eléctricos | Alimentación

Frecuencia de red	50 ... 60 Hz

Datos eléctricos | Entrada

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 29.03.2024

Fusible lado primario interno	12 A
Características fusible previo	Soporte
Tensión de entrada 1 CA	100 V
Tensión de entrada 1 CA mín.	90 V
Tensión de entrada 1 CA máx.	132 V
Tensión de entrada 2 CA	200 V
Tensión de entrada 2 CA mín.	173 V
Tensión de entrada 2 CA máx.	264 V
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA	7,8 A
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA	4 A
Inrush current max.	40 A @ 230 V
Grado de eficiencia	89 % @ 115 V AC, 90 % @ 230 V AC
Datos eléctricos | Salida	
Tensión de salida CC	24 V
Tensión de salida CC mín.	23 V
Tensión de salida CC máx.	28 V
Tensión de salida ajustable	sí
Corriente de salida	20 A
Ondulación residual efectiva máx.	50 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV
Protección de equipos | Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP20
Protección contra cortocircuito salida	sí
Protección contra sobrecarga salida	sí
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, (EN 60715)
Altura	124 mm
Anchura	105 mm
Profundidad	124 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	0 °C
Temperatura de servicio máx.	40 °C
Reducción de potencia a partir de	40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-20 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	85 °C
Humedad relativa del aire mín. (funcionamiento)	20 %
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento)	90 % Sin condensación
Tipo de conexión 2	
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 29.03.2024

Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	4
PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 29.03.2024

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d' Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-1143 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es