MURR ELEKTRONIK
stay connected

**ECO-POWER POWER SUPPLY 1-PHASE,**


IN: 90-132 VAC/180-264 VAC OUT: 24V/7,5ADC


INPUT: 100...120 V AC/200...240 V AC
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Corriente: 7.5 A
Puenteo de red por corte eléctrico mín.
min. 20 ms (115 V AC); min. 20 ms (230 V AC)

## Enlace al producto

### Ilustración




El producto puede diferir de la imagen

### Datos comerciales

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27049002 |
| ECLASS-6.1 | 27049002 |
| ECLASS-7.0 | 27049002 |
| ECLASS-8.0 | 27049002 |
| ECLASS-9.0 | 27040701 |

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| ECLASS-10.1 | 27040701 |
| ECLASS-11.1 | 27040701 |
| ECLASS-12.0 | 27040701 |
| ETIM-5.0 | EC002540 |
| GTIN | 4048879080415 |
| Número de tarifa arancelaria | 85044083 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| **Datos técnicos \| Datos eléctricos** | |
| Número de dispositivos conmutación en serie máx. | 2 |
| Conmutabilidad en paralelo | no |
| Conexión en serie | sí |
| **Datos eléctricos \| Alimentación** | |
| Frecuencia de red | 50 ... 60 Hz |
| **Datos eléctricos \| Entrada** | |
| Tensión de entrada 1 CA | 115 V |
| Tensión de entrada 1 CA mín. | 100 V |
| Tensión de entrada 1 CA máx. | 120 V |
| Tensión de entrada 2 CA | 230 V |
| Tensión de entrada 2 CA mín. | 200 V |
| Tensión de entrada 2 CA máx. | 240 V |
| Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA | 3,4 A |
| Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA | 1,9 A |
| Inrush current max. | 20 A |
| Fusible previo externo por fase máx. | 16 A |
| Grado de eficiencia | 85 % @ 115 V AC, 86 % @ 230 V AC |
| **Datos eléctricos \| Salida** | |
| Tensión de salida CC | 24 V |
| Tensión de salida CC mín. | 23,76 V |
| Tensión de salida CC máx. | 24,24 V |
| Tensión de salida ajustable | no |
| Corriente de salida | 7,5 A |
| Ondulación residual efectiva máx. | 50 mV |
| Spikes (s-s) max. | 100 mV |
| **Instalación \| Conexión** | |
| Set de montaje | M3 |
| **Protección de equipos \| Sistema eléctrico** | |
| Protección contra cortocircuito salida | sí |
| Protección contra sobrecarga salida | sí |
| **Datos mecánicos \| Datos de montaje** | |
| Modo de montaje | Atornillado |
| Altura | 50 mm |
| Anchura | 100 mm |
| Profundidad | 205 mm |
| **Características del entorno \| Condiciones climáticas** | |
| Temperatura de servicio mín. | 0 °C |
| Temperatura de servicio máx. | 40 °C |
| Reducción de potencia a partir de | 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento mín. | -20 °C |
| Temperatura de almacenamiento máx. | 85 °C |

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 29.03.2024

| | |
|---|---|
| Humedad relativa del aire mín. (funcionamiento) | 20 % |
| Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento) | 90 % Sin condensación |

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 29.03.2024

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d' Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-1143 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es