stay connected

MCS-B POWER SUPPLY 1-PHASE,


IN: 90-265VAC OUT: 12-15V/2,5ADC


INPUT: 95...265 V AC
OUTPUT: 12 V DC ±1%
Corriente: 2.5 A
Puenteo de red por corte eléctrico mín.
min. 20 ms (115 V AC); min. 110 ms (230 V AC)

Enlace al producto

Ilustración







El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079914
Número de tarifa arancelaria	85044095
Unidad de embalaje	1
Datos técnicos | Datos eléctricos	
Número de dispositivos conmutación en serie máx.	2
Conmutabilidad en paralelo	no
Conexión en serie	sí
Grado de seguridad	SELV
Datos eléctricos | Alimentación	
Frecuencia de red	50 ... 60 Hz
Datos eléctricos | Entrada	
Tensión de entrada 1 CA	115 V
Tensión de entrada 2 CA	230 V
Tensión de entrada CA mín.	95 V
Tensión de entrada CA máx.	265 V
Tensión de entrada CC mín.	110 V
Tensión de entrada CC máx.	300 V
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA	0,56 A
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA	0,31 A
Inrush current max.	20 A
Fusible previo externo por fase máx.	10 A
Grado de eficiencia	82 %
Datos eléctricos | Salida	
Tensión de salida CC	12 V
Tensión de salida CC mín.	12 V
Tensión de salida CC máx.	15 V
Tensión de salida ajustable	sí
Corriente de salida	2,5 A
Ondulación residual efectiva máx.	50 mV
Spikes (s-s) max.	120 mV
Protección de equipos | Sistema eléctrico	
Protección contra cortocircuito salida	sí
Protección contra sobrecarga salida	sí
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, (EN 60715)
Altura	76 mm
Anchura	38 mm
Profundidad	87,5 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	0 °C
Temperatura de servicio máx.	50 °C
Reducción de potencia a partir de	40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-20 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	85 °C

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 28.03.2024

Humedad relativa del aire mín. (funcionamiento)	5 %
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento)	95 % Sin condensación

Tipo de conexión 2

Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	-
PIN 2	+
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 28.03.2024

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d' Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-1143 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es