MURR ELEKTRONIK
stay connected

Emparro ACCUcontrol UPS-Module

IN: 24VDC OUT: 24VDC/20A

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A

Enlace al producto

Ilustración





El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040705
ECLASS-10.1	27040705
ECLASS-11.1	27040705
ECLASS-12.0	27040705

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 19.04.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879694339
Número de tarifa arancelaria	85371091
Unidad de embalaje	1
Datos técnicos | Datos eléctricos	
Tipo de batría	Batería de plomo cerrada
Capacidad de carga contactos de comunicación mín.	5 V, 1 mA
Capacidad de carga contactos de comunicación máx.	30 V, 100 mA
Cantidad de carga eléctrica máx.	40 Ah
Datos eléctricos | Entrada	
Tensión de entrada CC apagado entrada	24 V
Tensión de entrada CC apagado entrada mín.	6 V
Tensión de entrada CC apagado entrada máx.	45 V
Tensión de entrada CC mín.	21,6 V
Tensión de entrada CC máx.	30 V
Corriente de entrada CC máx.	23 A
Corriente de carga máx.	2,5 A
Entrada de conmutación libre de potencial	sí
Tipo de sensor	KTY 81-210 (Art.No. 89600)
Datos eléctricos | Salida	
Tensión de salida CC mín.	19,2 V
Tensión de salida CC máx.	27,7 V
Tensión de salida ajustable	sí
Output current max.	20 A
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715)
Altura	123 mm
Anchura	65 mm
Profundidad	143 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	45 °C
Tipo de conexión 3	
Tipo de conexión 1	X1
Tipo de conexión 2	X2
Tipo de conexión 3	X3
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	6
PIN 1	U In -
PIN 2	U In +
PIN 3	U Out -
PIN 4	U Out +
PIN 5	U Bat -
PIN 6	U Bat +
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 19.04.2024

Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	8
PIN 1	Sens +
PIN 2	Sens -
PIN 3	U In 13
PIN 4	OK 14
PIN 5	Bat 23
PIN 6	OK 24
PIN 7	SH +
PIN 8	SH -
Family construction form	USB Mini
Gender	female
Color de soportes de contacto	rojo
Nº de polos	5
PIN 1	5 V
PIN 2	Data -
PIN 3	Data +
PIN 4	ID
PIN 5	0 V

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 19.04.2024

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d' Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-1143 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es