stay connected

MB CAP ULTRA BUFFER MODUL

IN: 20,4-26,4VDC OUT:23VDC/3A for max.1A/21S

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 3 A
7 s (3 A); 21 s (1 A)

Enlace al producto

Ilustración





El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040705
ECLASS-10.1	27040705

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exactitud e integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 19.04.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27040705
ECLASS-12.0	27040705
ETIM-5.0	EC002584
GTIN	4048879079808
Número de tarifa arancelaria	85322900
Unidad de embalaje	1
Datos técnicos | Datos eléctricos	
Grado de seguridad	SELV/PELV
Datos eléctricos | Entrada	
Tensión de entrada CC mín.	20,4 V
Tensión de entrada CC máx.	26,4 V
Corriente de entrada CA	3 A
Tiempo de carga mín.	25 s
Grado de eficiencia	90 %
Datos eléctricos | Salida	
Tensión de salida CC	23 V
Tensión de salida CC mín.	22,54 V
Tensión de salida CC máx.	23,46 V
Tensión de salida ajustable	no
Output current max.	3 A
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, (EN 60715)
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-20 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	60 °C
Estándar de producto	EN 60950, EN 50178

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 19.04.2024