MURR ELEKTRONIK
stay connected

MKN POWER SUPPLY 1-PHASE, LINEAR REGULATED


IN: 230VAC OUT: 2x15V/0,06ADC


INPUT: 230 V AC
OUTPUT: +-15 V DC
Corriente: 2× 35 mA
Esta fuente de alimentación cumple los estándares (EN 61000-3-2) para corriente armónica.
Condensación no permitida

Enlace al producto

Ilustración







El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079631
Número de tarifa arancelaria	85044095
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos | Alimentación	
Frecuencia de red	50 ... 60 Hz
Datos eléctricos | Entrada	
Características fusible previo	Soporte
Corriente de entrada	20 mA
Fusible previo externo por fase máx.	0,063 A
Datos eléctricos | Salida	
Conmutación de salida	Condensador de tamizado, LED, VDR
Output current per channel max.	0,035 A
Ondulación residual (s-s) máx.	10 mV
Protección de equipos | Sistema eléctrico	
Protección contra cortocircuito salida	sí
Protección contra sobrecarga salida	sí
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, G32, (EN 60715)
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	0 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Estándar de producto	EN 61558-2-6, EN 62041 category II
CEM	EN 55011 B, EN 61000-3-2

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 29.03.2024