


MET 1-PHASE SAFETY TRANSFORMER

P: 1000VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 24VAC

Transformadores de seguridad monofásicos
1000 VA
Clase de aislamiento T 60/B

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078887
Número de tarifa arancelaria	85043180
Unidad de embalaje	1
Datos técnicos Datos eléctricos	
Grado de seguridad	SELV
Datos eléctricos Alimentación	
Frecuencia de red	50 ... 60 Hz
Datos eléctricos Entrada	
Tensión de entrada CA	230 V
Tensión de entrada CA mín.	218,5 V
Tensión de entrada CA máx.	241,5 V
Corriente de entrada CA	4,64 A
Corriente de conexión máx.	110 A
Corriente de cortocircuito	138 A
Datos eléctricos Salida	
Tensión de salida CA	24 V
Tensión de salida ajustable	no
Potencia de conmutación CA máx.	1000 VA
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida	4 kV
Datos mecánicos Datos de montaje	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Medida de fijación a	111,5 mm
Medida de fijación b	135 mm
Medida de fijación c	7 mm
Altura	137 mm
Anchura	174 mm
Profundidad	160 mm
Diámetro taladro	7 mm
Longitud taladro	11 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C
Estándar de producto	
EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0	