stay connected

MET 1-Phase safety and isolating transformer

P: 40VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC

The MET series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Enlace al producto

Ilustración









El producto puede diferir de la imagen

Datos eléctricos | Alimentación	
Frecuencia de red	50/60 Hz

Datos eléctricos | Entrada	
Tensión de entrada 1 CA	230 V
Tensión de entrada 2 CA	400 V
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA	0,23 A

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 18.05.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA	0,13 A
Inrush current at input voltage 1	3,6 A
Inrush current at input voltage 2	1 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 1	2,6 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 2	1,5 A
Datos eléctricos | Salida	
Tensión de salida CA	24 V
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Modo de montaje	Atornillado
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Medida de fijación a	47,5 mm
Medida de fijación b	56 mm
Medida de fijación c	2,4 mm
Altura	70 mm
Anchura	78 mm
Profundidad	91 mm
Diámetro taladro	2,4 mm
Longitud taladro	7,6 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Ambient temperature min.	-20 °C
Ambient temperature max.	50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-30 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C
Estándar de producto	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041
CEM	2014/30/EU
Datos comerciales	
GTIN	4065909078792
Número de tarifa arancelaria	85043180
Unidad de embalaje	1

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 18.05.2024