MURR ELEKTRONIK
stay connected

RM 14/24VDC INPUT RELAY


IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A


1 relé; 4 contactos NO-NC
2 A
24 V DC
Bornes de tornillo

Enlace al producto

Ilustración







El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879024877
Número de tarifa arancelaria	85364900
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos | Entrada	
Tensión de entrada CA	24 V
Tensión de entrada CA mín.	19,2 V
Tensión de entrada CA máx.	30 V
Tensión de entrada CC	24 V
Tensión de entrada CC mín.	19,2 V
Tensión de entrada CC máx.	30 V
Corriente de entrada	30 mA
Datos eléctricos | Salida	
Categoría de uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1)	0,8 A @ 24 V, 0,01 A @ 230 V
Additional condition switching frequency	with load
Frecuencia de conmutación máx.	0,1 Hz
Potencia de conmutación CA máx.	125 VA
Potencia de conmutación CC máx.	60 W
Tensión de conmutación CA máx.	250 V
Tensión de conmutación CC máx.	250 V
Corriente de conmutación CC	0,1 mA
Corriente de conmutación máx.	2 A
Capacidad de ruptura CA-12 (EN IEC 60947-5-1)	2 A (24 V AC); 0.5 A (230 V AC)
Capacidad de ruptura CA-15 (EN IEC 60947-5-1)	1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)
Diagnósticos	
LED de indicación de estado	amarillo
Datos técnicos | Protección de equipos	
Condición de vida útil	En función de la carga
Protección de equipos | Sistema eléctrico	
Tensión de servicio	1,5 kV
Vida útil eléctrica	100000000 Ciclos
Protección de equipos | Sistema mecánico	
Vida útil mecánica	100000000 Ciclos
Datos técnicos | Datos mecánicos	
Tiempo de desactivación máx.	10 ms
Tiempo de respuesta máx.	10 ms
Tiempo de rebote máx.	1 ms
Datos mecánicos | Datos de material	
Material contacto	Ag Au
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, G32, (EN 60715)
Altura	75 mm
Anchura	22,5 mm
Profundidad	102 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 28.03.2024

Temperatura de servicio máx.	50 °C
Tipo de conexión 4	
Tipo de conexión 1	X1
Tipo de conexión 2	X2
Tipo de conexión 3	X3
Tipo de conexión 4	X4
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	4
PIN 1	42
PIN 2	44
PIN 3	A 2
PIN 4	A 1
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	4
PIN 1	21
PIN 2	24
PIN 3	22
PIN 4	41
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	3
PIN 1	34
PIN 2	32
PIN 3	31
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	3
PIN 1	12
PIN 2	11
PIN 3	14

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 28.03.2024

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d' Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-1143 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es