MURR ELEKTRONIK
stay connected

Gateway Profibus-DP/AS-i, 2 Masters


Product discontinued since 2023-02-13

Gateway-Doublemaster
via borne de muelle enchufables en el frontal 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/PROFIBUS DP
Specification 3.0
Los folletos actuales y los ficheros GSD pueden bajarse de www.murrelektronik.com
Otros gateways bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración





El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879046534
Número de tarifa arancelaria	85176200
Unidad de embalaje	1

Datos técnicos | Datos eléctricos

Corriente de servicio asignada interfaz AS máx.	200 mA

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CC	30 V

Comunicación industrial | Datos de bus

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 29.03.2024

Intervalo de direcciones ajuste de fábrica	3
Intervalo de direcciones mín.	1
Intervalo de direcciones máx.	126
Tipo de ajuste de direcciones	Botones, PROFIBUS
Automatic baudrate detection	sí
Índice Baudio mín.	9,6 kBaud
Índice Baudio máx.	12 MBaud
Comunicación industrial | Interfaz AS	
Especificación AS-i	V3.0
Interfaz de diagnóstico en serie	PS2/RS232
Tiempo de ciclo AS-i	150 µs × (nº de esclavos + 2)
Comunicación industrial | Profibus	
Función PROFIBUS	Esquema de esclavo AS-Interface como datos de proceso I/O en PROFIBUS DP, diagnóstico completo de configuración vía máster DP
Instalación | Conexión	
Family construction form	SUB-D9
Protección de equipos | Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP20
Tensión de aislamiento asignada	500 V
Datos técnicos | Datos mecánicos	
Número de botones de operación	4
Función de botones de operación	ESC, Mode, OK, Set
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Carril de montaje, (EN 60715)
Altura	120 mm
Anchura	75 mm
Profundidad	83 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	0 °C
Temperatura de servicio máx.	55 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-20 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	85 °C
Low Voltage Directive	EN 50295

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 29.03.2024

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d' Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-1143 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es