stay connected

MST SINGLE-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P:500VA IN:400/440VAC OUT:115/230VAC

Transformadores monofásicos, de mando y separación
500 VA
Clase de aislamiento T 40/B
Otras tensiones bajo pedido.

Enlace al producto

Ilustración





El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 20.05.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879325837
Número de tarifa arancelaria	85043180
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos | Alimentación	
Frecuencia de red	50 ... 60 Hz
Datos eléctricos | Entrada	
Tensión de entrada 1 CA	400 V
Tensión de entrada 2 CA	440 V
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA	1,37 A
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA	1,25 A
Inrush current at input voltage 1	13 A
Inrush current at input voltage 2	12 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 1	32 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 2	29 A
Datos eléctricos | Salida	
Tensión de salida	1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Tensión de salida CA 1	230 V
Tensión de salida CA 2	115 V
Tensión de salida ajustable	sí
Potencia de conmutación CA máx.	500 VA
Protección de equipos | Sistema eléctrico	
Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida	5,9 kV
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Medida de fijación a	103,5 mm
Medida de fijación b	90 mm
Medida de fijación c	5,8 mm
Altura	130 mm
Anchura	120 mm
Profundidad	140 mm
Diámetro taladro	5,8 mm
Longitud taladro	12 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C
Estándar de producto	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Tipo de conexión 3	
Tipo de conexión 1	Input
Tipo de conexión 2	Output
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 20.05.2024

Nº de polos	3
PIN 2	400 V
PIN 3	440 V
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	4
PIN 2	115 V
PIN 4	115 V
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	metallic
Nº de polos	1
PIN 1	PE

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 20.05.2024