



VALVE PLUG SUPPRESSOR FORM A - 18MM

Diode and LED, 24VDC/60VA/W

24 V AC/DC

Diodo + LED (ámbar)

Quitar la junta de conexión (clavija) al encajar el adaptador. Otros colores de LED disponibles bajo pedido

[Enlace al producto](#)**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Datos comerciales**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879011617
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1

Datos técnicos | Datos eléctricos

Capacity CX	200 ms
Potencia de sujeción máx.	60 W

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de pico de desconexión máx.	1 V
-------------------------------------	-----

Datos eléctricos | Entrada

Tensión de entrada CA mín.	21 V
Tensión de entrada CA máx.	28 V
Tensión de entrada CC mín.	21 V
Tensión de entrada CC máx.	28 V

Diagnósticos

LED de indicación de estado	verde
-----------------------------	-------

Datos técnicos | Instalación

Diseño contacto	A
Distancia de contacto	18 mm

Datos mecánicos | Datos de material

Revestimiento contacto	Plateado
Material carcasa	PUR
Material contacto	Bronze

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura	4,5 mm
Anchura	37,5 mm
Profundidad	28 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C