stay connected

VALVE PLUG SUPPRESSOR FORM C - 8MM


With LED, 24VAC/DC/50VA/W


24 V AC/DC
LED
Quitar la junta de conexión (clavija) al encajar el adaptador. Otros colores de LED disponibles bajo pedido

Enlace al producto

Ilustración







El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879011600
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1
Datos técnicos | Datos eléctricos	
Potencia de sujeción máx.	50 W
Datos eléctricos | Entrada	
Tensión de entrada CA mín.	12 V
Tensión de entrada CA máx.	24 V
Tensión de entrada CC mín.	12 V
Tensión de entrada CC máx.	24 V
Diagnósticos	
LED de indicación de estado	amarillo
Protección de equipos | Medios	
Flame resistance	Difícilmente inflamable
Datos mecánicos | Datos de material	
Revestimiento contacto	Plateado
Color carcasa	negro
Matrial carcasa	PA
Material contacto	Bronze
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Altura	27 mm
Anchura	27,5 mm
Profundidad	15,5 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Temperatura de carcasa máx. (EN 61347-2-13)	130 °C

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 28.03.2024