

MIRO 6.2 115V-1U OUTPUT RELAY WITH LEAKAGE



CURRENT SUPPRESSION

- 1 contacto NO-NC
- 6 A
- 115 V AC/DC
- Bornes de muelle

En este módulo hay instalado un disyuntor de corriente residual (LCS) para garantizar una desconexión segura del módulo en caso de controlarlo con semiconductores (p. ej., Triacs).

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601

ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879879781
Número de tarifa arancelaria	85364900
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Entrada	
Tensión de entrada CA	115 V
Tensión de entrada CA mín.	92 V
Tensión de entrada CA máx.	132 V
Tensión de entrada CC	115 V
Tensión de entrada CC mín.	92 V
Tensión de entrada CC máx.	132 V
Corriente de entrada	8 mA
Datos eléctricos Salida	
Categoría de uso CA-12 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Categoría de uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Categoría de uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Potencia de conmutación CA máx.	1500 VA
Potencia de conmutación CC máx.	120 W
Tensión de conmutación CA máx.	250 V
Tensión de conmutación CC máx.	250 V
Corriente de conmutación CC	100 mA
Corriente de conmutación máx.	6 A
Diagnósticos	
LED de indicación de estado	verde
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP20
Vida útil eléctrica	60000 Ciclos
Protección de equipos Sistema mecánico	
Vida útil mecánica	10000000 Ciclos
Datos técnicos Datos mecánicos	
Tiempo de desactivación máx.	5 ms
Tiempo de respuesta máx.	12 ms
Tiempo de rebote máx.	3 ms
Datos mecánicos Datos de material	
Material contacto	Ag Sn O2
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, (EN 60715)
Altura	91 mm
Anchura	6,2 mm
Profundidad	71 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Tipo de conexión 5	
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK

Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	1
PIN 1	12
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	1
PIN 1	11
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	1
PIN 1	14
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	1
PIN 1	A 1
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	1
PIN 1	A 2