

MET 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 4000VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Transformadores monofásicos, de mando y separación  
4000 VA  
Bornes de muelle  
Clase de aislamiento T 40/B

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



| Datos comerciales |          |
|-------------------|----------|
| ECLASS-6.0        | 27031302 |
| ECLASS-6.1        | 27031302 |
| ECLASS-7.0        | 27031302 |
| ECLASS-8.0        | 27031302 |
| ECLASS-9.0        | 27031302 |
| ECLASS-10.1       | 27031302 |

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| ECLASS-11.1                                             | 27031302                 |
| ECLASS-12.0                                             | 27031302                 |
| ETIM-5.0                                                | EC002486                 |
| GTIN                                                    | 4048879066280            |
| Número de tarifa arancelaria                            | 85043200                 |
| Unidad de embalaje                                      | 1                        |
| Datos eléctricos   Alimentación                         |                          |
| Frecuencia de red                                       | 50 ... 60 Hz             |
| Datos eléctricos   Entrada                              |                          |
| Tensión de entrada CA                                   | 230 V                    |
| Tensión de entrada CA mín.                              | 218,5 V                  |
| Tensión de entrada CA máx.                              | 241,5 V                  |
| Corriente de entrada CA                                 | 18 A                     |
| Corriente de conexión máx.                              | 337 A                    |
| Corriente de cortocircuito                              | 807,5 A                  |
| Datos eléctricos   Salida                               |                          |
| Tensión de salida CA                                    | 230 V                    |
| Tensión de salida ajustable                             | no                       |
| Potencia de conmutación CA máx.                         | 4000 VA                  |
| Protección de equipos   Sistema eléctrico               |                          |
| Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida | 4 kV                     |
| Datos mecánicos   Datos de montaje                      |                          |
| Suitable for mounting type                              | Montaje en agujero largo |
| Medida de fijación a                                    | 200 mm                   |
| Medida de fijación b                                    | 174 mm                   |
| Medida de fijación c                                    | 9 mm                     |
| Altura                                                  | 206 mm                   |
| Anchura                                                 | 198 mm                   |
| Profundidad                                             | 250 mm                   |
| Diámetro taladro                                        | 9 mm                     |
| Longitud taladro                                        | 14 mm                    |
| Características del entorno   Condiciones climáticas    |                          |
| Temperatura de servicio mín.                            | -20 °C                   |
| Temperatura de servicio máx.                            | 40 °C                    |
| Temperatura de almacenamiento mín.                      | -40 °C                   |
| Temperatura de almacenamiento máx.                      | 80 °C                    |
| Estándar de producto                                    |                          |
| EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0           |                          |