

SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR

Diode and LED, 24VDC

24 V AC/DC
48 V AC/DC
Diodo + LED
Otras configuraciones y voltajes bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración



ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879010894
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1
Compatibilidad Compatible con	
Conmutadores adecuados	3 RT 20.25/26/27/28
Datos técnicos Datos eléctricos	
Factor de atenuación	1.5× UN
Datos eléctricos Entrada	
Tensión de entrada CC mín.	21 V
Tensión de entrada CC máx.	27 V
Instalación Conexión	
Connection information	Contacto
Protección de equipos Medios	
Flame resistance	Difícilmente inflamable
Datos mecánicos Datos de material	
Clase de inflamabilidad carcasa (UL94)	V-0
Matrial carcasa	Plástico
Datos mecánicos Datos de montaje	
Altura	18,5 mm
Anchura	30,2 mm
Profundidad	11,5 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C