stay connected

MIRO TRIAC 1X400VAC-10A


IN: 53 VDC - OUT: 400 VAC / 10 A


Triac 10 A
24 V DC
Bornes de tornillo enchufables

Enlace al producto

Ilustración







El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879020985
Número de tarifa arancelaria	85414900
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos | Entrada	
Tensión de entrada DESC. CC mín.	0 V
Tensión de entrada DESC. CC máx.	3 V
Tensión de entrada CC mín.	10 V
Tensión de entrada CC máx.	53 V
Corriente de entrada CC	7,8 mA
Tensión de control CC	24 V
Datos eléctricos | Salida	
Retardo de desconexión máx.	10 ms
Duración cresta de corriente máx.	16,6 ms
Retardo de conexión máx.	10 ms
Corriente de reposo DESC. máx.	1 mA
Frecuencia de conmutación inductiva máx.	1 Hz
Frecuencia de conmutación óhmica máx.	20 Hz
Tensión de conmutación CA mín.	12 V
Tensión de conmutación CA máx.	400 V
Corriente de conmutación mín.	100 mA
Corriente de conmutación máx.	10 A
Caída de tensión CA máx.	0,15 V
Cresta de corriente máx.	70 A
Diagnósticos	
LED de indicación de estado	verde
Protección de equipos | Medios	
Flame resistance	Difícilmente inflamable
Datos mecánicos | Datos de material	
Color carcasa	negro
Matrial carcasa	Plástico
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Carril de montaje, (EN 60715)
Altura	76 mm
Anchura	38 mm
Profundidad	80 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Tipo de conexión 2	
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	2
PIN 1	A 2
PIN 2	A 1
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	3
PIN 1	14
PIN 2	13
PIN 3	13

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 28.03.2024

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d' Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-1143 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es