

MODLINK MSDD SOCKET INSERT FRANCE

250VAC/16A

Francia (UTE-NF)
Bornes de tornillo
LED (ámbar)

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879038256
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Datos mecánicos Datos de montaje	
Altura	88 mm
Anchura	51 mm
Profundidad	68 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de almacenamiento mín.	-30 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	60 °C
Francia (UTE-NF)	
Sección transversal de la conexión máx.	6 mm²

Número AWG máx.	10
Tensión de servicio CA	250 V
Corriente de trabajo	16 A
LED de indicación de estado	amarillo
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Nº de polos	2 + PE
Conexiones por polo	2
Contacto de protección existente	sí