

## MODLINK MSDD SOCKET INSERT IEC

250VAC/10A acc. EN 60320-2-2/F

Salida de dispositivos (IEC/EN 60320-2-2/F)  
Bornes de muelle: max. 2x 2.5 mm<sup>2</sup> (AWG 14)

### Enlace al producto

#### Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



#### Datos comerciales

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879038225
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

#### Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura	88 mm
Anchura	51 mm
Profundidad	30 mm

#### Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de almacenamiento mín.	-25 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	60 °C

#### Appliance-outlet

Geometría de conexión	6.3 x 0.8 mm
Tensión de servicio CA	250 V

Corriente de trabajo	10 A
Corriente de servicio (ULc)	15 A
Tipo de conexión	plug-in connection
Nº de polos	2 + PE
Contacto de protección existente	sí