

MODLINK MSDD SOCKET INSERT USA NEMA 5-15

125VAC/3A with fuse

USA (NEMA 5-15)
con fusible
Conexión soldada enchufable

Enlace al producto**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Datos comerciales**

| | |
|------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0 | 27189217 |
| ECLASS-6.1 | 27189217 |
| ECLASS-7.0 | 27189217 |
| ECLASS-8.0 | 27189217 |
| ECLASS-9.0 | 27182806 |
| ECLASS-10.1 | 27182806 |
| ECLASS-11.1 | 27182806 |
| ECLASS-12.0 | 27182806 |
| ETIM-5.0 | EC000020 |
| GTIN | 4048879038195 |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| Unidad de embalaje | 1 |

Datos mecánicos | Datos de montaje

| | |
|-------------|-------|
| Altura | 88 mm |
| Anchura | 51 mm |
| Profundidad | 60 mm |

Características del entorno | Condiciones climáticas

| | |
|------------------------------------|-------|
| Temperatura de almacenamiento mín. | 10 °C |
| Temperatura de almacenamiento máx. | 60 °C |

Fusible

| | |
|------------------------|-------|
| Tensión de servicio CA | 250 V |
|------------------------|-------|

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Tensión de servicio CC | 32 V |
| Corriente nominal | 3 A |
| USA | |
| Geometría de conexión | 4.8 x 0.5 mm |
| Tensión de servicio CA | 125 V |
| Corriente de trabajo | 3 A |
| Tipo de conexión | Conexión soldada enchufable |
| Nº de polos | 2 + PE |
| Contacto de protección existente | sí |