

MODLINK MSDD SOCKET INSERT DENMARK

250VAC/13A, spring clamp connection

Dinamarca
Bornes de muelle**[Enlace al producto](#)****Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Datos comerciales**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879038133
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura	88 mm
Anchura	51 mm
Profundidad	33 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de almacenamiento mín.	-25 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	40 °C

Dinamarca

Sección transversal de la conexión máx.	2,5 mm ²
Número AWG máx.	14

Tensión de servicio CA	250 V
Corriente de trabajo	13 A
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Nº de polos	2 + PE
Conexiones por polo	2
Contacto de protección existente	sí