

## MODLINK MSDD DATA INSERT

1xSUB-D9 fem./soldering + 1xSUB-D9 male/soldering

SUB-D9; SUB-D9

1 × SUB-D9 (conexión soldada/hembra)

1 × SUB-D9 (tapa ciega)

### Enlace al producto

#### Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



#### Datos comerciales

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879038089
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

#### Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura	88 mm
Anchura	51 mm
Profundidad	40 mm

#### Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de almacenamiento mín.	-30 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	60 °C

#### Placa de apantallado

Connection information	Orificio roscado M4
------------------------	---------------------

Par de apriete 0,9 Nm

**SUB-D9**

Tensión de servicio CA	48 V
Tensión de servicio CC	48 V
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed")	30 V
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed")	42,4 V
Corriente de trabajo	3 A
Corriente de servicio máx. (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D9
Diseño familiar lado trasero	SUB-D9
Gender	male
Sexo lado trasero	Lötanschluss
Técnicas de bloqueo	Rosca pernos estandar UNC 4-40 (EN 60807)
Nº de polos	9