

MODLINK MSDD DATA INSERT

2xSUB-D15 female/soldering

SUB-D15; SUB-D15
2× SUB-D15 (conexión soldada/hembra)

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879037952
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Datos mecánicos Datos de montaje	
Altura	88 mm
Anchura	51 mm
Profundidad	40 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de almacenamiento mín.	-30 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	60 °C
SUB-D15	
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed")	30 V
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed")	42,4 V

Corriente de servicio máx. (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D15
Diseño familiar lado trasero	SUB-D15
Gender	female
Sexo lado trasero	Lötanschluss
Técnicas de bloqueo	Rosca pernos estandar UNC 4-40 (EN 60807)
Nº de polos	15