

MODLINK MSDD DATA INSERT

2xSUB-D25 female/soldering

SUB-D25; SUB-D25  
2× SUB-D25 (conexión soldada/hembra)

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



| Datos comerciales                                    |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                                           | 27189217      |
| ECLASS-6.1                                           | 27189217      |
| ECLASS-7.0                                           | 27189217      |
| ECLASS-8.0                                           | 27189217      |
| ECLASS-9.0                                           | 27189217      |
| ECLASS-10.1                                          | 27182806      |
| ECLASS-11.1                                          | 27182806      |
| ECLASS-12.0                                          | 27182806      |
| ETIM-5.0                                             | EC002625      |
| GTIN                                                 | 4048879037907 |
| Número de tarifa arancelaria                         | 85366990      |
| Unidad de embalaje                                   | 1             |
| Datos mecánicos   Datos de montaje                   |               |
| Altura                                               | 88 mm         |
| Anchura                                              | 51 mm         |
| Profundidad                                          | 40 mm         |
| Características del entorno   Condiciones climáticas |               |
| Temperatura de almacenamiento mín.                   | -30 °C        |
| Temperatura de almacenamiento máx.                   | 60 °C         |
| SUB-D25                                              |               |
| Tensión de servicio CA                               | 48 V          |

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tensión de servicio CC                    | 48 V                                      |
| Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") | 30 V                                      |
| Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") | 42,4 V                                    |
| Corriente de trabajo                      | 3 A                                       |
| Corriente de servicio máx. (UL)           | 175 mA                                    |
| Family construction form                  | SUB-D25                                   |
| Diseño familiar lado trasero              | SUB-D25                                   |
| Gender                                    | female                                    |
| Sexo lado trasero                         | Lötanschluss                              |
| Técnicas de bloqueo                       | Rosca pernos estandar UNC 4-40 (EN 60807) |
| Nº de polos                               | 25                                        |